


DA-031A

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防水迷你嵌灯·面盖防护等级为 IP65
- 专利设计弹片方便安装
- 纤薄小巧·适合安装在高度有限的天花板或橱柜

适用于浴室、厨房、卧室、酒吧、阳台、走廊

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


颜色: 白色、黑色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.10KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SH-3-700 (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线, 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

DA-031A



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 172 lm



3000K 180 lm



4000K 185 lm

