




## DG-9930S(C7)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP44 · 适用于潮湿环境
- 均匀的宽角出光
- 30度截光角防眩
- 多种尺寸设计 · 可对应不同天花板高度的需求

高端展陈及商业空间的基础照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9.5W(450mA)

角度: 50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-12-451 NLE	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**


2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9930S(C7)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9.5W(450mA)

角度: 50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 723 lm



##### 3000K 754 lm



##### 4000K 777 lm



##### 5000K 784 lm

