



OWA-115R(C25)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 户外吸顶灯
- 30 度截光角防眩
- 内置驱动器、易于安装
- 12~60 度多种出光角度可选

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外明装式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 28W(700mA)

角度: 12°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LCD36W700	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

OWA-115R(C25)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 28W(700mA)

角度: 12°、15°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2265 lm



3000K 2360 lm



4000K 2431 lm



5000K 2454 lm

