


集中电源型消防应急照明灯具

TD-ZLJD-E21W(983S)




Features & Application 产品特点&适用场所

- ◆ 简约的四方线条·能与环境融为一体
- ◆ 暗光反射罩配合 30 度截光角设计·有效防止眩光·增加空间舒适度
- ◆ 弹力支撑结构·有效提高安装效率
- ◆ 专业的光学设计,配合光学扩散性面板·使光照更加均匀、柔和


适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品

(建议天花内深高度为：200mm)

可选色温：2700K、3000K、4000K、5000K



Photometric data 配光曲线图



Product specifications 产品规格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	产品材质(Material)	Aluminum 铝
应急输出光通量	> 50 lm@3000K	产品重量(Net Weight)	/
显色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦数(Watts)	21W(500mA)		
输入电参数(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	控制器：JH-ZLJD-YE-3-53 驱动：LS-20-500 LI1		
反射罩角度(Reflector Angle)	65		
安规执行标准(Standards of Safety)	●CNCA-C18-01:2014 ●CCCF-HZBJ-02		
线材 / 长度 / 连接器(Connecting)	接线端子		
颜色 / 表面处理方式(Color)	白色、黑色、银灰色		
安装方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
储存温度 / 湿度(Storage Temperature Range)	温度：-20°C to +50°C/湿度：85%		

Accessories 配件

无