


SA-2810-A+HT4-413B

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动投射灯
- 精密光学设计·光型均匀圆润·传输效率更高
- 多种出光角度选择·满足不同应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度
- 造型小巧简约·流畅的线条易融入各式空间

适用于中小型商业空间及住宅之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9.5W (450mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.3KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: G5S10W450LR(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413B)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-9930

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-2810-A+HT4-413B



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9.5W (450mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 723 lm



3000K 754 lm



4000K 777 lm



5000K 784 lm

