


DG-9340RTW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP44, 适用于潮湿环境
- 简易的安装结构设计, 使施工过程便捷、确保灯具安装稳固
- 新增透镜款与可调色温款, 色温范围(2700K~6500K)

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 9W(250mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.32KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS: EUP12A-2HMC(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	ENS 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线), 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

6500K

DG-9340RTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 9W(250mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 948 lm



6500K 1156 lm

